



CATÁLOGO QUÍMICOS

SIKA MONOTOP 612

- Mortero de reparación y regularización para capas gruesas, de 5 a 30 mm. Para elemento estructurales.



► Características

Consumo aprox: 1,8 kg / m² por mm. de espesor.
Saco de 25 kg.

SIKA SEAL 75 PLUG

- Mortero de fraguado rápido para fijaciones rápidas o taponamiento de filtraciones y vías de agua. Impermeable.



► Características

Consumo aprox: 1,75 kg / m² y mm. de espesor.
Bidón 18 kg.

SIKA MONOTOP 620

- Mortero de reparación y regulación para capas de pequeño espesor en elementos estructurales.



► Características

Consumo aprox: 1,8 kg / m² por mm. de espesor.
Saco de 25 kg.

SIKATOP 209 ES

- Mortero impermeabilizante flexible de dos componentes predosificados a base de cementos y polímeros.



► Características

Consumo aprox: 1,7 kg / m² y mm. espesor.
Lote 32 kg.

SIKA MONOTOP 107 SEAL

- Morteo impermeabilizante semiflexible para capas finas. Indicado para sótanos, piscinas, canales, muros enterrados...



► Características

Consumo aprox: 4 kg. / m². (2 mm. espesor) saco de 25 kg.

SIKATOP 107 SEAL

- Morteo impermeabilizante semiflexible para capas finas. Indicado para sótanos, piscinas, canales, muros enterrados...



► Características

Consumo aprox: 4 kg. / m². (2 mm. espesor) saco de 25 kg.

ADITIVOS PARA MORTERO

SIKA 4A

- Acelerante de mortero para pasta de cemento, de fraguado rápido. Para cortar vías de agua de moderado caudal.



► Características

Consumo aprox: 2,5 - 4 kg / m² y 0,5 cms. de espesor.
Garrafa de 5 lts.

SIKA LÁTEX

- Emulsión adhesiva sintética para mortero que aporta trabajabilidad, adherencia y resistencia al agua.



► Características

Consumo aprox: 0,65 kg / m² y cm de espesor
Garrafa 5 lts.

MASTERFIBER

- ▶ Fibra de polipropileno virgen que se mezcla con el hormigón para refuerzo evitando el agrietamiento por retracción.



▶ Características

1 bolsa / m³ de hormigón
Caja de 30 bolsas
Bolsa 600 gr.

SIKANOL M

- ▶ Plastificante - aireante para mortero. Mejora trabajabilidad, aportan resistencia.



▶ Características

Consumo aprox: 50 - 100 gr / saco de cemento.
Bidón 25 lts.

SIKACIM IMPERMEABILIZANTE

- ▶ Aditivo líquido para impermeabilización de morteros y hormigones.



▶ Características

1 bolsa por cada saco cemento.
Caja de 12 bolsas
Bolsa 500 ml.

SIKADUR 31 EF

- ▶ Adhesivo estructural y mortero de reparación bicomponente epoxi. adhesivo para metal, madera, cerámicas...



▶ Características

Consumo aprox: 1,9 kg / m² y mm. de espesor.

Lote 1,2 kg.

Lote 6 kg.

Lote 18 kg.

SIKADUR 42 ANCLAJES

- ▶ Mortero autonivelante tricompente de relleno estructural para anclajes. Alta resistencia mecánica.



▶ Características

Consumo aprox: 1,9 kg / litro de mezcla

Lote 1,5 kg

Lote 5,0 kg.

Lote 20 kg

SIKADUR 32 EF

- ▶ Adhesivo estructural a base de resinas para uniones perfectas entre hormigón viejo y hormigón fresco.



▶ Características

Consumo aprox: 0,3 - 0,8 kg / m².

Lote 1kg.

Lote 4,5 kg.

SIKATOP 30

- ▶ Resina puente de unión para mejorar adhiere de morteros y yesos.



▶ Características

Consumo aprox: entre 0,150 - 0,175kg / m².

Garrafa 5 lts.

PISTOLA SILICONA GIRATORIA



► Características

Apta para resinas y masilla de 300 c.c.

RESINA POLIÉSTER

- Resina para fijación química indicada para anclaje de elementos no estructurales, como fijación de ventanas, carpinterías ligera, climatización, fijación en ladrillo hueco...



► Tipos

Envase 280 c.c.
Envase 410 c.c.



RESINA EPOXY

- Resina para fijación química de mayor resistencia mecánica, mejor comportamiento frente a la humedad, indicado para la fijación de elementos estructurales.



► Tipos

Envase 280 c.c.
Envase 410 c.c.



PISTOLA PARA RESINA



► Características

Apta para resinas y masillas de 300 c.c.



CURADO HORMIGÓN (Antisol E)

- ▶ Líquido de curado para prevenir la pérdida de agua morteros y hormigones.



▶ Características

Consumo aprox: 0,20 kg / m²
Bidón 25 lts.

DESENCOFRANTE (Desencofrante D)

- ▶ Desencofrante para encofrados absorbentes. Evita que el hormigón o mortero se adhiera al encofrado.



▶ Tipos

Consumo aprox: 20 - 40 m² / lt
Bidón 25 lts.

HIDROFUGANTE (Sikaguard 711 ES)

- ▶ Hidrofugante con autoprotección, de aplicación directa, anti - humedad para el soporte.



▶ Tipos

Consumo aprox: 200 - 500 gr / m², depende del soporte.
Garrafa 5 lts.

LIMPIADOR ÁCIDO (Sikalimp - A)

- ▶ Agente limpiador a base de ácidos, tóxico y muy corrosivo. Se puede diluir.



▶ Características

Rendimiento 24 m / lt.
Bidón 5 lts. / 25 lts.

LIMPIADORES ÁCIDOS

LIMPIADORES ÁCIDOS (Sikalimp - Ready)

- ▶ Agente limpiador a base de ácidos inorgánicos, tóxico.




▶ Características

Rendimiento 5 m / lt
Botella 1 lt.

SELLANTES Y ADESIVOS BOSTIK

- ▶ Espuma de poliuretano para fijaciones, rellenos y aislamientos. Envase 750 c.c.



1.



2.



3.



4.

Bostik

▶ Tipos

- 1.- Pu pistola.
- 2.- Especial tejas manual.
- 3.- Especial tejas pistola.
- 4.- Limpiador pistola.

SELLANTES Y ADHESIVOS

SIKA BOOM S

- ▶ Espuma de poliuretano para fijaciones, rellenos y aislamientos.



▶ Tipos

Pu manual
750 c.c.

MASILLA DE POLIURETANO

- ▶ Masilla de poliuretano para sellar o pegar gran variedad de materiales. Envase de 300 c.c.



1.



2.

Bostik



▶ Características

- 1.- Sikaflex 11 FC. Colores en blanco y gris.
- 2.- Bostik. Colores: blanco, gris, marrón y negro.

POLIFLEX SALCHICHA



► Características

Envase 600 c.c.

Colores: blanco, gris y marrón.

ADHESIVO MS TURBO

- Adhesivo polimérico ultrarrápido. Pintable, todos los materiales. Incluso bajo agua. Condiciones extremas.



► Características

Cartucho 290 c.c.

Color: blanco.

SIKASIL POOL

- Silicona neutra para sellado en piscinas.



► Tipos

Colores: Blanco, transparente y marrón.

ADHESIVO MS 107

- Sellador y adhesivo elástico polimérico. Pintable, todos los materiales. Incluso bajo el agua. Condiciones extremas.



► Características

Cartucho 290 c.c.

Color: blanco.

SILICONA ÁCIDA



► Características

Envase 290 c.c.

Color: blanco y translúcido

SILICONA NEUTRA



► Características

Envase 290 c.c.

Colores: Blanco y translúcido

SIKAFLEX HIGHT TACK

- Adhesivo elástico neutro con muy buena adherencia, tanto en interior como en exterior sobre la mayoría de superficies.



► Características

Cartucho 300 cm³

Color blanco

SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR

- Sellador y adhesivo elástico neutro para aplicaciones interiores y exteriores, con buena adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción.



► Características

Cartucho 290 cm³.

Color transparente

GRASA DE LITIO

- ▶ Resiste altas presiones, evita la corrosión y el óxido sobre metales. Se puede aplicar sobre cadenas, correderas o engranajes, y casi todo tipo de rodamiento.



▶ Características

Envase 2 kg. / 5 kg.

AGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO

- ▶ A base de emulsiones asfálticas y áridos especiales, está indicado para la conservación vial y reparación de pavimentos para el tráfico rodado.



▶ Características

Bidón 25 kg.

Con bolsa interior

